


Draadloos kloksysteem



Algemene gegevens moederklok BT-H100-WL.

De nu te leveren nieuwe moederklok heeft een ander bedieningsveld.

- Uitgerust met externe zender voor draadloze sturing van analoge en digitale radio-klokken. Geen bekabeling nodig!
- Automatische instelling bij het in bedrijf nemen.
- Automatische instelling zomer- wintertijd.
- LCD display voor tijd en datum.
- Zender voor onbegrensd aantal klokken binnen het zenderbereik
- Bedrijfszeker door gecodeerd tijddiagram, interferentie met andere systemen wordt hierdoor vermeden.
- Vier gecodeerde kanalen om interferentie met andere kloksystemen te vermijden.
- Tijdens stroomuitval lopen de klokken op eigen quartzbasis verder.

Technische gegevens.

Moederklok:

Behuizing	: ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Nauwkeurigheid quartz	: 0,1s/24h bij 20...25 graden Celcius
Voeding	: 230V AC +/- 10%
Data opslag	: 3 jaar
Omgevingstemperatuur	: 0...50 graden Celcius
Afmetingen (lxbxd)	: 322x220x83mm
Gewicht	: 1,3 kg

Zender:

Behuizing	: ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Frequentie	: 869,525 MHz, toegestaan in alle EU-landen
Zendvermogen	: instelbaar op 25, 125 en 500mW
Reikwijdte	: 100...200m, afhankelijk omstandigheden, 3 steunzenders mogelijk
Voeding	: via moederklok
Beschermingsklasse	: IP54
Afmetingen (lxbxd)	: 100x100x54mm

Gewicht : 220 gram

Opties:

BTWL-HUDCF DCF77 ontvanger, moederklok loopt synchroon aan tijdzender in Duitsland
BTWL-HUV Extra steunzender, mocht het bereik van de standaard zender onvoldoende zijn.
Steunzenders moeten altijd binnen het bereik van de hoofdzender vallen.
Het signaal doorlussen via de steunzenders kan dus niet. Vermogen 125mW.

Prijzen, geldig 1 januari 2012, per stuk, zonder montage/bekabeling en excl. btw:

BTWL-H100-WL	€ 976,-
BTWL-HUDCF	221,-
BTWL-HUV	443,-
BTWL-XN30 analoge klok 30cm Voeding 2x 1,5V alkaline AA-batterij Levensduur batterijen >2 jaar	155,-
BTWL-XN40 analoge klok 40cm Idem	221,-
BTWL-XN60-230 analoge klok 60cm Voeding 230V	860,-
BTWL-XNLV30 analoge klok 30cm Voeding 6-16VDC	159,-
BTWL-XNLV40 analoge klok 40cm Idem	228,-
BTWL-STR7 digitale klok, rode 7cm leds, uren en minuten, voeding 230V	333,-
Netstekervoeding 230V voor XNLV30/40 klokken	32,-
Netstekervoeding 230V Idem, voor wand inbouwmontage	56,-
PW-BT30/40 wand- of plafondarm voor dubbele 30/40cm klok	56,-
PW-BT60 wand of plafondarm voor Dubbele 60cm klok	318,-
BTWL-MELODIE-230V Signaalgever, max. 90 dB/A Standaard 16 melodiën, eigen melodie via SD kaart en MP3, kaart niet inclusief	302,-

Radioclockcontrol.com. Wij zijn exclusief vertegenwoordiger van Schauer in Nederland.